

## Technisch Informatie Blad

### TOPLIN Aflak Satijn #1540



#### Toepassing:

Lijnolie aflak voor buiten. Geschikt voor op voorbehandelde houten, metalen en kunststof ondergronden en oude intacte verflagen. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER TOPLIN voor uitgebreide verwerkingsinstructies. Bel ons gerust of app naar nummer +31 6 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor het gereed product basis wit. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Bindmiddel	Lijnolie - Standolie
Verdunning	Gomterpentijn / Linotyn
Kleur	Basis wit en basis transparant. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem
Glans	<b>Satijn</b>
Dichtheid	1,3 Kg/l
Vaste stof	Ca. 61 vol.%
Rendement	± 10 - 12 m <sup>2</sup> per liter
Stofdroog	± 4 uur
Overschilderbaar	± 16 uur
% natuurlijke grondstoffen	ca. 81 % herwinbare plantaardige grondstoffen en minerale stoffen
Verwerkingscondities	Vanaf ca. 7 °C tot ca. 25 °C, RLV van maximaal 80%
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

## Technisch Informatie Blad

### TOPLIN Aflak Satijn #1540

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

#### **TOPLIN Aflak Satijn #1540**

Basis Wit, 1 liter blik; art.nr. 2002723; EAN 8716544033207 (doos = 6 x 1ltr)

Basis Wit, 2,5 liter blik; art.nr. 2002724; EAN 8716544033214 (doos = 4 x 2,5 ltr)

Basis Wit, 5 liter blik; art.nr. 2002725; EAN 8716544034648

Basis Transparant, 1 liter blik; art.nr. 2002743; EAN 8716544034655 (doos = 6 x 1ltr)

Basis Transparant 2,5 liter blik; art.nr. 2002744; EAN 8716544034662 (doos = 4 x 2,5 ltr)

Basis Transparant 5 liter blik; art.nr. 2002745; EAN 8716544034679

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.