

Technisches Merkblatt

STEP Parkettgrundierung Warm #6130



Anwendung:

Wassergetragene, isolierende Grundierung. Gibt ein leicht angefeuerte natürlicher Anblick aufs unbehandelte Holz. Für ein wirklich unbehandelten Anblick wählen Sie SKYLT, oder für einen natürlichen Anblick STEP Grundierung Naturel. Geeignet für unbehandeltes Holz. Wird nicht gelb und verringert die Nahtverklebung. Auf unbekanntem Untergrund immer erst eine Probefläche machen. Salzhaltigen Holzarten wie Kambala, Afzelia und Basralocus vorbehandeln mit STEP Kambala Grundierung.

Sehe USER INSTRUCTIONS STEP für ausführlichen Verarbeitungsanweisungen und Erklärung der benutzten Symbole. Bitte rufen Sie uns doch an oder schicken Sie ein Whatsapp mit spezifischen Fragen nach +31 6 47057824.

Hier vermeldete Werte gelten für das frische Produkt. Die Trocknungsverhältnisse 20°C, 65% RLF bei reichender Belüftung sind normativ.

Farbe	Bleich-weißer Flüssigkeit, trocknet klar auf und wird nicht gelb.
Duft	Mild
Trockenstoff	34 VOL %
pH	8
Viskosität/Flüssigkeit	Dünnflüssig
Schmirgelbar	Gut
Ergebnis	8 - 10 m ² pro Liter
Staubtrocken	1 Stunde
Nächster Schicht	2 - 3 Std.

Lieferbar in folgenden Gebinden:

1 Liter Flasche, art. Nr. 5260433; EAN 8716544037885 (Karton = 12 x 1 Liter)

4 Liter Kanister art. Nr. 5260439; EAN 8716544037892 (Karton = 4 x 4 Liter)

Bitte fragen Sie das SICHERHEITSDATENBLATT für sichere und gesunde Arbeit.