

## Technisches Merkblatt

### STEP Parkettlack 2K Glanz #6540



#### Anwendung:

2-Komponenten wassergetragener Polyurethanlack. Geeignet für ganz intensiv belasteten Böden mit vielem 'Verkehr'. Anzuwenden als letzter Lackschicht auf vorbehandelten Böden aus Holz, Linoleum, Beton, Kork usw. Auf unbekanntem Untergrund immer erst eine Probefläche machen. Siehe USER INSTRUCTIONS STEP für ausführlichen Verarbeitungsanweisungen und Erklärung der benutzten Symbole. Bitte rufen Sie uns doch an oder schicken Sie ein Whatsapp mit spezifische Fragen nach 0031 6 47057824.

Hier vermeldete Werte gelten für das fertige Produkt. Die Trocknungsverhältnisse 20°C, 65% RLF bei reichender Belüftung sind normativ.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Farbe                  | Bleich-weißer Flüssigkeit, trocknet klar auf und wird nicht gelb.  |
| Glanzstufe             | Glänzend   |
| Duft                   | Mild   |
| Trockenstoff           | ≈ 34 VOL %   |
| pH                     | 7,5  |
| Viskosität/Flüssigkeit | Dünnflüssig  |
| Schmirgelbar           | Gut  |
| Ergebnis               | 8 - 12 m <sup>2</sup> pro Liter  |
| Staubtrocken           | 1 Stunde   |
| Nächster Schicht       | 3 - 4 Std.   |
| Leicht belastbar       | 12 Std.  |
| Völlig belastbar       | 3 Tage (Während der Trocknung nicht belegen mit Teppich oder Folie).   |
| Kratzfestigkeit        | Sehr gut gegen Gebrauchskratze, z. B. Sand unter die Schuhe.   |
| Verschleißfestigkeit   | Sehr gut   |
| Resistenz              | Sehr gute chemische Resistenz gegen Wasser, Alkohol und Reinigungsmittel. Keine Flecke von Wein, Kaffee oder Tee wenn sofort abgenommen. |
| Anti-rutsch            | Eingestellt auf tägliches Gebrauch und Fußgängerverkehr  |
| Entspricht             | AgBB/ DiBt (Deutschland), Indoor Air Quality Degree (Belgien)  |

## Technisches Merkblatt

### STEP Parkettlack 2K Glanz #6540

Lieferbar in folgenden Gebinden:

1 Liter Flasche; art.nr. 5545333; EAN 8716544037946 (Karton = 12 x 1 Liter)

A-Komponente = 0,94 Liter, B-Komponente = 0,06 Liter

V; art.nr. 5545339; EAN 8716544037953 (Karton = 4 x 4 Liter)

A-Komponente = 3,76 Liter, B-Komponente = 0,24 Liter

Bitte fragen Sie das SICHERHEITSDATENBLATT für sichere und gesunde Arbeit.