

TOPLIN Lijnolie Grondverf Aqua #2010

Technisch Informatie Blad



Toepassing:

Watergedragen Lijnolie Grondverf voor binnen. Geschikt voor onbehandeld en behandeld hout en op de juiste voorbehandelde diverse andere ondergronden. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER TOPLIN voor uitgebreide verwerkingsinstructies. Bel ons gerust of app naar nummer +31 6 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor het gereed product basis wit. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Bindmiddel	Lijnolie - emulsie
Verdunning	Water
Kleur	Basis wit en basis transparant Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem
Glans	Mat
Dichtheid	1.4 kg/l
Vastestof	Ca. 42 vol. %

Rendement	± 14 m ² per liter
Stofdroog	± 2 uur
Overschilderbaar	± 24 uur
% natuurlijke grondstoffen	Ca. 94%
	water, herwinbare plantaardige grondstoffen en minerale stoffen
Verwerkingscondities	Vanf ca. 7°C tot ca. 25°C, RLV van maximaal 80%
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimal 1 jaar houdbaar Na opening beperkt houdbaar

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

Basis Wit, 1 liter blik; art.nr. 2215013; EAN 8716544040007 (doos = 6 x1ltr)

Basis Wit, 2,5 liter blik; art.nr. 2215014; EAN 8716544040014 (doos = 4 x 2,5 ltr)

Basis Wit, 5 liter blik; art.nr. 2215015; EAN 8716544040021

Basis Transparant, 1 liter blik; art.nr. 2225013; EAN 8716544040038 (doos = 6 x1ltr)

Basis Transparant 2,5 liter blik; art.nr. 2225014; EAN 8716544040045 (doos = 4 x 2,5 ltr)

Basis Transparant 5 liter blik; art.nr. 2225015; EAN 8716544040052

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.