RIGO VERFFABRIEK

Oktober 2018

Technisches Informationblatt

STEP Korklack 1K Matt Naturell #6451

Anwendung:
1-Komponenten Polyurethanlack auf Wasserbasis. Für intensiv belastete Böden geeignet. Für ungefärbten Kork geeignet. Verwenden Sie für weißen oder gefärbten Kork STEP Korklack 1K Transparant.
Erstellen Sie auf einem unbekannten Untergrund zunächst eine Probefläche. Für asführliche Verarbeitungsanleitungen und eine Legende der Symbole, siehe ARBEITSANLEITUNG STEP. Rufen Sie uns einfach an wenne Sie spezielle Fragen haben.

Die nachstehenden Werte gelten für das gebrauchsfertige Produkt. Für die Trocknungsbedingungen wurde 20°C, 65% RLF und eine ausreichend Lüftung als Norm hantiert.

Farbe	Hellbraune Flüssigkeit, trocknet naturell Korkfarbig und transparent.
Glanzgrad	Matt
Geruch	Mild
Feststoff	≈30%
pH-Wert	7 - 8
Viskosität/Flüssigkeit	Dünnflüssig
Schleifbarkeit	Gut
Ertrag	8-12 m² pro Liter
Staubtrocken	1 Stunde
Überlackierbar/ Überstreichbar	3 - 4 Stunden
Leicht belastbar	12 Stunden
Vollständig belastbar	3 Tage (den Boden davor nicht mit Folien oder Teppichen bedecken)
Kratzfestigkeit	Besonders gut gegen Nutzungskratzer beständig, z.B. Sand unter Schuhen, Tisch- und Stuhlbeinen usw.
Verschleißfestigkeit	Sehr gut

RIGO
VERFFABRIEK

Oktober 2018

Technisches Informationblatt

STEP Korklack 1K Matt Naturell #6451

Schlagfestigkeit	Gut
Beständigkeit	Gute chemische Beständigkeit gegen Wasser, Alkohol und Detergenzien. Fleckenbeständigkeit gegen Kaffee, Wein und Tee.
Griffigkeit/Anti-Rutsch	Für die tägliche Nutzung konzipiert, Laufverkehr
Erfüllt	Indoor Air Quality: AgBB/DiBt – Deutschland Royal Decree – Belgien Emissionsklasse A+ - Frankreich

In folgenden Verpackungen erhältlich:
1 Liter-Flasche; Art.-Nr. 5510733; EAN 8716544038516 (Karton = 12 x 1 Liter)
4 Liter_Kanister; Art.-Nr. 5510739; EAN 8716544038561 (Karton = 4 x 4 Liter)

Siehe SICHERHEITSDATENBLATT für sicheres und gesundes Arbeiten.